



TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK pro kamnové vložky DYNAMIC 3G

Teplovzdušný výměník s čistícím otvorem a průměrem odkouření 180 mm s možností připojení teplotního čidla.

obj. kód: **D3 VY01**

Toto příslušenství je určeno pro

DYNAMIC 3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC B3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

Ke stažení

Technická dokumentace